

耐滴芬

產品目錄-噴頭

NETAFIM PRODUCT CATALOGUE



噴頭

滴耐特 D-NET 9575 AA (可調式搖臂噴頭)	01
麥格 MEGANET (旋轉噴頭)	02
杰羅 GYRONET TURBO (大流量噴頭)	03
杰羅 GYRONET HF (微噴頭)	04
超越 SUPERNET (壓力補償微噴頭)	05
賓耐特 SPINNET (倒懸微噴頭)	06
賓耐特 SPINNET SD (倒懸微噴頭 SD)	07
微耐特 VIBRONET (倒懸微噴頭)	08
微耐特 VIBRONET SD (微噴頭 SD)	09
酷耐特 COOLNET PRO (倒懸微霧噴頭)	09
噴頭配件	10

滴耐特 D-NET 9575 AA

可調式搖臂噴頭



應用：用於露天作物的邊際灌溉

優點及功能：

可調整噴灑範圍從 360 度更改為任何角度

高噴灑均勻度, 高水分利用效率

節省人工成本及維護成本

結構強, 高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

出水量：1030 l/h (@3 bar)

建議動作壓力：2.5-4.0bar

噴灑角度：24 度

入水口接頭：3/4" 外絲接頭

噴頭基本資料

噴嘴尺寸(3.96mm)	動作壓力 (bar)			
	2.5	3.0	3.5	4.0
流率 (L/H)	940	1030	1112	1189
半徑 (M)	12.0	12.5	12.5	13

麥格 MEGANET

旋轉噴頭

應用：用於露天作物的灌溉

優點及功能：

兩道相同的水道以維持噴頭完美的平衡性能

密閉結構防止昆蟲侵入

具有獨立過濾器

高均勻性

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

出水量：450 / 550 l/h (@2.3 bar)

建議動作壓力：2.0-3.0bar

噴灑角度：24 / 15 度

入水口接頭：1/2" 外絲接頭



噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	最大動作壓力 (bar)	距離地面 100cm 高噴灑直徑	距離地面 50cm 高噴灑直徑
450	藍色	2.79	3.0	16.0	
550	棕色	3.08	3.0		14.0

杰羅 GYRONET TURBO

大流量噴頭



應用：用於露天作物的灌溉, 隧道溫室降溫
及除塵

優點及功能：

高噴灑均勻性

密閉結構防止昆蟲侵入

適用於防霜害及降溫系統

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

出水量：300 l/h (@2.2 bar)

建議動作壓力：2.0-3.0bar

入水口接頭：1/2" 外絲接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	最大動作壓力(bar)	距離地面 100cm 高噴灑直徑
300	綠色	2.31	3.0	10.0

杰羅 GYRONET HF

微噴頭



應用：用於露天作物的灌溉, 隧道溫室降溫
及除塵

優點及功能：

高噴灑均勻性

密閉結構防止昆蟲侵入

適用於果樹、蔬菜、苗圃及防霜害及降溫系統

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

出水量：200/300 l/h (@2.2 bar)

建議動作壓力：2.0-3.0bar

最大動作壓力：2.5 bar

入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	最大動作壓力(bar)	距離地面 100cm 高噴灑直徑
200	黃色	2.04	2.5	10.0
300	綠色	2.48	2.5	11.5

超越 SUPERNET LR&LRD

壓力補償微噴頭

應用：用於大根域樹木的灌溉

優點及功能：

密閉結構防止昆蟲侵入

適用於果樹及其他苗木

適用於防霜害及降溫系統

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

獨特的調節裝置, 確保每棵樹獲得一致的噴灑量

特性：

LR：大噴灑半徑

LRD：限制噴灑範圍

出水量：90 l/h

建議動作壓力：1.5-4.0bar



噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	最大動作壓力(bar)	距離地面 20cm 高噴灑直徑(M)
90	橘色	1.74	4.0	7.0 / 2.0

賓耐特 SPINNET

倒懸微噴頭



應用：用於溫室, 網室及苗圃的灌溉

優點及功能：

耐酸鹼原料(AA), 允許噴灑化學藥劑及肥料

高噴灑均勻度的全覆蓋噴灌系統

搭配止水閥防止對作物的損壞

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

無橋架設計

出水量：120 / 200 l/h @2.3bar

建議動作壓力：2.0 – 3.0bar

入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	建議動作壓力(bar)	噴灑直徑(M)
120	紅色	1.44	2.0-3.0	9.0
200	黃色	1.86	2.0-3.0	9.0

賓耐特 SPINNET SD

倒懸微噴頭 SD



應用：用於溫室, 網室及苗圃的灌溉

優點及功能：

耐酸鹼原料(AA), 允許噴灑化學藥劑及肥料
在單一灌溉管路上具有良好的均勻分佈
SD 的特殊設計可提高條狀區灌溉均勻度
高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

無橋架設計

針對長方形噴灑範圍設計的 SD 接頭

出水量：120/70, 200/120 l/h @2.0bar

建議動作壓力：2.0 – 3.0bar

入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	SD 噴嘴尺寸 (mm)	建議動作壓力 (bar)	150cm 高噴灑直徑(M)
120/70	紅色	1.44	1.46	2.0-3.0	7.5
200/120	黃色	1.86	1.87	2.0-3.0	7.5

微耐特 VIBRONET

倒懸微噴頭



應用：應用於苗圃發芽床

優點及功能：

高噴灑均勻度

此噴頭以振動為動作基準

振動設備可不斷自我清潔, 污垢不會在噴嘴中累積

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

無橋架設計

出水量：**40 l/h @3.0bar**

建議動作壓力：**3.0bar**

入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	建議動作壓力(bar)	150cm 高 噴灑直徑(M)
40	紅色	0.60	3.0	4.0

微耐特 VIBRONET SD

微噴頭 SD



應用：應用於果樹、苗木灌溉

優點及功能：

高噴灑均勻度

此噴頭以振動為動作基準

振動設備可不斷自我清潔, 污垢不會在噴嘴中累積

適用於露天的大水滴, 不受風力影響

相對較小的噴灑直徑, 適合密集種植的果樹

高抗紫外線材質, 適用所有氣候條件

特性：

無橋架設計

出水量：30 / 50 / 70 l/h @1.5bar

建議動作壓力：1.0 – 2.0 bar

入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料

流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	測試動作壓力(bar)	20cm 高 噴灑直徑(M)
30	天藍色	0.34	1.5	1.5
50	淺灰色	0.38	1.5	1.7
70	黑色	0.99	1.5	2.0

酷耐特 COOLNET PRO

倒懸微霧噴頭



應用：育苗床加濕及溫室、畜舍降溫與加濕

優點及功能：

耐酸鹼原料(AA), 允許噴灑化學藥劑及酸處理
低壓(4.0bar)微霧噴頭(平均水滴顆粒 65 微米)
針對降溫, 加濕及發根床設計的噴霧頭

特性：

無橋架設計


出水量：5.5 / 7.5 l/h @4.0bar

建議動作壓力：3.0 – 5.0 bar


入水口接頭：擠入式接頭

噴頭基本資料


流率 (L/H)	噴嘴顏色	噴嘴尺寸 (mm)	建議動作壓力(bar)
5.5	淺綠色	0.51	4.0-5.0
7.5	銀灰色	0.61	4.0-5.0



CoolNet™ Single



CoolNet™ Tee



CoolNet™ Cross

噴頭配件

產品圖片	產品編號	產品名稱	產品圖片	產品編號	產品名稱
	63000-000910	T 型接頭(灰)		63000-001180	1/2" 螺牙接頭
	63000-001350	B/B 接頭(灰)		63000-001450	M/M 接頭(灰)
	63000-001900	B/F 接頭(黑)		63000-001950	B/F 接頭(灰)
	63000-002000	B/M 接頭(黑)		63000-002060	B/M 接頭(灰)
	63000-002100	3/8" 螺牙(黑)		63000-002400	塞頭
	63000-002120	3/8" 螺牙(灰)		63000-002910	配重
	63000-002980	1.5/0.7 止水閥 (藍)		63000-003550	15cm 倒懸管
	63000-003100	3.0/1.5 止水閥 (綠)		63000-003820	30cm 倒懸管
				63000-005620	60cm 倒懸管
	63000-003571	10cm 提升管		63000-014300	SD120/70 紅
	63000-005500	60cm 提升管		63000-014400	SD200/120 黃
	63000-008600	150cm 提升管			
	63520-005900	SuperNet 支撐桿		65080-002600	8mm 倒刺接頭
	65080-002825	12mm 倒刺 x1/2"內牙		65080-002871	12mm M/B 接頭
	65080-002880	12mm 塞頭			